



**AUTOCLAVE PRESOCLAVE II PLUS 150L**

Capacidad: 150 litros. Control electrónico de temperatura y ciclo por microprocesador. Purgado por vacío fraccionado atmosférico. Para temperaturas desde 115 °C hasta 134 °C (0,62 a 2 bar). Registro de proceso y descarga via usb.



**AUTOCLAVE AUT.STDRYPV III 150L**

Capacidad: 150 litros. Control de temperatura, ciclo y procesos por microprocesador. Purgado por vacío fraccionado. Sistema de secado y purgado automático por vacío fraccionado. Para temperaturas regulables desde 105 °C hasta 134°C (0,21 a 2 bar).



**AUTOCLAVE AUT.STDRYPV III 50L**

Capacidad: 50 litros. Control de temperatura, ciclo y procesos por microprocesador. Purgado por vacío fraccionado. Sistema de secado y purgado automático por vacío fraccionado. Para temperaturas regulables desde 105 °C hasta 134°C (0,21 a 2 bar).



**AUTOCLAVE AUTESTER ST DRYPV III 80L**

Capacidad: 80 litros. Control de temperatura, ciclo y procesos por microprocesador. Purgado por vacío fraccionado. Sistema de secado y purgado automático por vacío fraccionado. Para temperaturas regulables desde 105 °C hasta 134°C (0,21 a 2 bar).



**AUTOCLAVE MED 20L**

Capacidad: 20 litros. Autoclave eléctrico para esterilización. Control por presostato y purgado atmosférico. Modelo vertical de pie. Regulación por presostato a 1 y 2 bar. Para temperaturas a 121°C y 134°C.



**AUTOCLAVE PRESOCLAVE III PLUS 50L**

Capacidad: 50 litros. Control de temperatura y ciclo por microprocesador. Pantalla TFT. Purgado por vacío fraccionado atmosférico. Para temperaturas desde 115 °C hasta 134 °C (0,62 a 2 bar). Registro de proceso y descarga via usb.



**AUTOCLAVE PRESOCLAVE III PLUS 80L**

Capacidad: 80 litros. Control de temperatura y ciclo por microprocesador. Pantalla TFT. Purgado por vacío fraccionado atmosférico. Para temperaturas desde 115°C hasta 134° (0,62 a 2 bar). Registro de proceso y descarga via USB.



**AUTOCLAVE PRESOCLAVE 50L**

Capacidad: 50 litros. Control de temperatura y ciclo por microprocesador y purgado atmosférico. Regulación electrónica de la temperatura y tiempo con lectura digital. Para temperaturas desde 115 °C hasta 134 °C (0,62 a 2 bar).



**AUTOCLAVE PRESOCLAVE 80L**

Capacidad: 80 litros. Control de temperatura y ciclo por microprocesador y purgado atmosférico. Regulación electrónica de la temperatura y tiempo con lectura digital. Para temperaturas desde 115 °C hasta 134 °C (0,62 a 2 bar).