

Agitadores magnéticos sin calefacción**Modelo F-20**

Sólido y compacto especialmente recomendado para trabajo en continuo.

Velocidad regulable 100-1100 Rpm.

Superficie de agitación : 110 x 110 mm.

Clase de Protección : IP-41

Código : 114-601010120

**Modelo F-30**

Para capacidades de agitación hasta 20 litros (agua). Especialmente recomendado para trabajo en continuo.

Velocidad regulable 100-2500 Rpm.

Superficie de agitación : 140 mm Ø.

Clase de Protección : IP-42

Código : 114-601010130

**Modelo F-40**

De gran potencia de agitación, para volúmenes de hasta 40 litros (agua).

Control electrónico regulable 100-1400 Rpm.

Superficie de agitación : 260 x 260 mm.

Clase de Protección : IP-42

Código : 114-601010140

**Agitadores magnéticos con calefacción****Modelo F-60**

Con sistema electrónico regulando Rpm.

Placa calefactora en aluminio para mejor difusión.

Orificio para poder insertar varilla soporte opcional.

Velocidad regulable 100-1800 Rpm.

Diámetro de placa de trabajo : 150 mm Ø.

Regulación de Temperatura : Variable hasta 350°C.

Potencia : 400 W.

Clase de Protección : IP-42

Código : 114-601012260



Agitadores magnéticos con calefacción

Modelo F-100 MAXI.

Agitador magnético con calefacción para grandes capacidades.
 Estructura en aluminio con pintura epoxi antiácido.
 Las partes electrónicas están protegidas en caso de derrames de líquidos.
 Temporizador de 0 á 120 minutos e infinito.
 Diámetro de la placa de trabajo : 210 mm Ø.
 Capacidad máxima de agitación hasta 30 litros de agua.
 Regulación de Velocidad : Variable desde 100 á 1400 Rpm
 Regulación de Temperatura : Variable desde 50° hasta 350°C
 Potencia : 650 W.
 Clase de Protección : IP-41
Código : 114-601012299



Modelo F-80

Placa calefactora en aluminio para mejor difusión.
 Estructura en Acero con pintura epoxi antiácido.
 Orificio para poder insertar varilla soporte opcional.
 En la parte posterior dispone de un conector para sonda Pt-100 opcional.
 Velocidad regulable 100-1800 Rpm.
 Diámetro de la placa de trabajo : 150 mm Ø.
 Regulación de temperatura : Variable hasta 350°C.
 Clase de Protección : IP-41
Código : 114-601012280



Varilla Soporte M8 de 10 mm Ø x 400 mm longitud.
Código : 114-601012501

| | Sonda Pt-100 de 6mm Ø x 230 mm. | Pinza con nuez. |
|---------------|---------------------------------|----------------------|
| Código | 114-601012506 | 114-180430442 |
| | | |

